

	Systeem	Beschikbare modi	
		DR-Z4S	DR-Z4SM
1	SDMS (Suzuki Drive Mode Selector)	A • B • C	
2	STCS (Suzuki Traction Control System)	1 • 2 • G • OFF	
3	Suzuki Easy Start System	✓	
4	ABS	Voor & achter ON	
		Voor ON, achter OFF	
		Voor & achter OFF	—

Overzicht technische specificaties

		DR-Z4S	DR-Z4SM
Lengte		2.270 mm	2.195 mm
Breedte		885 mm	885 mm
Hoogte		1.235 mm	1.190 mm
Wielbasis		1.495 mm	1.465 mm
Grondspeling		300 mm	260 mm
Zadelhoogte		920 mm	890 mm
Rijklaar gewicht		151 kg	154 kg
Motortype		4-takt, eencilinder, vloeistofgekoeld, DOHC	
Boring x slag		90,0 mm x 62,6 mm	
Cilinderinhoud		398 cm ³	
Vermogen		28 kW (38 pk) / 8.000 t.p.m.	
Maximumkoppel		37 Nm / 6.500 t.p.m.	
Compressieverhouding		11,1 : 1	
Brandstofsysteem		Injectie	
Startsysteem		Elektrisch	
Smeersysteem		Dry sump	
Transmissie		5 versnellingen, constant mesh	
Wielophanging	Voor	Upside-down voorvork, schroefveer, oliedempert	
	Achter	Monoshock, schroefveer, oliedempert	
Balhoofdhoek / naloop		27,5° / 109 mm	26,5° / 95 mm
Remmen	Voor	Schijf	
	Achter	Schijf	
Banden	Voor	80/100-21M/C 51P, tube type	120/70R17M/C 58H, tube type
	Achter	120/80-18M/C 62P, tube type	140/70R17M/C 66H, tube type

Ontsteking	Elektronisch	
Inhoud brandstoftank	8,7 l	
Inhoud olietank	1,9 l	
Brandstofverbruik, gemiddeld*	28,4 km/l (3,5 l / 100 km)	29,4 km/l (3,4 l / 100 km)
CO ₂ -emissie*	82 g/km	80 g/km
Emissienorm	Euro 5+	

* Volgens WMTC (World Motorcycle Test Cycle).